



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Protect 36W 5040lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 250496                                           |
| EAN                          | 4099854083327                                    |
| Code Fabricant               | 4099854083327                                    |
| Marque                       | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant             | PANEL PROTECT 600 UGR<19 DALI 36W 840 U19 DALIVR |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                            |
| Product Serie                | Protect                                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Wattage                           | 36W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Dali                      |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 5040lm                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140                                                  |
| Indice de Protection        | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts          | IK06 - 1 Joule                                       |
| Connexion du Luminaire      | Borne sans vis                                       |
| Facteur de puissance        | >0.90                                                |
| Référence Article           | Panneau LED                                          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Plastique                             |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Pas de détecteur



Eclairage LED **durable**