



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
Direct/Indirect 36W 3860lm - 840 Koel  
Wit | 120x30cm - UGR <19**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer    | 236820                           |
| EAN              | 4058075144620                    |
| Fabrikantcode    | 4058075144620                    |
| Merk             | Ledvance                         |
| Fabrikantnaam    | PANEL D/I 1200 36W/4000K UGR19   |
| Garantie         | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur) | 60000                            |
| Product Serie    | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19 |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Watt                | 36W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3860lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Klem                   |
| Inclusief Driver             | Ja                     |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 45                    |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 16       |

## Waarom Budgetlight?



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**

## Sensor Informatie



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|